

Schema emawquit-v1.00.xsd

schema location: [N:\BA-Ablagen\D022\D02200-SEP24\Verfahren\EMAW\FBT uebergreifender Datenaustausch\schema\22.02.00.00\emawquit-v1.00.xsd](#)

attributeFormDefault: **qualified**

elementFormDefault: **qualified**

targetNamespace: **http://ba.emawquit.types**

Elements Complex types Simple types

[quittung](#) [EmawQuittungTyp](#) [StatusTyp](#)

[QuittungTyp](#)

[VersionTyp](#)

element **quittung**


diagram	
namespace	http://ba.emawquit.types
type	EmawQuittungTyp
properties	content complex
children	version erstelltam quittungarchiv quittungereignis
source	<code><xsd:element name="quittung" type="EmawQuittungTyp"/></code>

complexType **EmawQuittungTyp**


diagram	
---------	--

namespace	http://ba.emawquit.types
children	version erstelltam quittungarchiv quittungereignis
used by	element quittung
annotation	documentation In der Quittung wird das Ergebnis der Verarbeitung der eingehenden Archive inkl. seiner beinhalteten Ereignis-Dateien dokumentiert
source	<pre> <xsd:complexType name="EmawQuittungTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de-DE">In der Quittung wird das Ergebnis der Verarbeitung der eingehenden Archive inkl. seiner beinhalteten Ereignis-Dateien dokumentiert</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="version" type="VersionTyp"/> <xsd:element name="erstelltam" type="xsd:dateTime"/> <xsd:element name="quittungarchiv" type="QuittungTyp"/> <xsd:element name="quittungereignis" type="QuittungTyp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

element **EmawQuittungTyp/version**

diagram						
namespace	http://ba.emawquit.types					
type	VersionTyp					
properties	content complex					
attributes	Name version	Type xsd:string	Use	Default	Fixed 1.00	Annotation
source	<pre><xsd:element name="version" type="VersionTyp"/></pre>					

element **EmawQuittungTyp/erstelltam**

diagram						
namespace	http://ba.emawquit.types					
type	xsd:dateTime					
properties	content simple					

source	<code><xsd:element name="erstelltam" type="xsd:dateTime"/></code>
--------	---

element **EmawQuittungTyp/quittungarchiv**

diagram	<p>The diagram shows a box labeled 'quittungarchiv' connected to a dashed box labeled 'QuittungTyp'. Inside 'QuittungTyp', there is a central box with four dots, connected to three child boxes: 'dateiname', 'status', and 'fehler'. Below the central box is the text 'Resultat der Verarbeitung des Gesamtarchivs'.</p>
namespace	http://ba.emawquit.types
type	QuittungTyp
properties	content complex
children	dateiname status fehler
source	<code><xsd:element name="quittungarchiv" type="QuittungTyp"/></code>

element **EmawQuittungTyp/quittungereignis**

diagram	<p>The diagram shows a dashed box labeled 'quittungereignis' connected to a dashed box labeled 'QuittungTyp'. Inside 'QuittungTyp', there is a central box with four dots, connected to three child boxes: 'dateiname', 'status', and 'fehler'. Below the central box is the text 'Resultat der Verarbeitung des Gesamtarchivs'. The 'quittungereignis' box has a multiplicity of '0..∞'.</p>
namespace	http://ba.emawquit.types
type	QuittungTyp
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	dateiname status fehler
source	<code><xsd:element name="quittungereignis" type="QuittungTyp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/></code>


complexType **QuittungTyp**

diagram	
namespace	http://ba.emawquit.types
children	dateiname status fehler
used by	elements EmawQuittungTyp/quittungarchiv EmawQuittungTyp/quittungereignis
source	<pre> <xsd:complexType name="QuittungTyp"> <xsd:sequence> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de-DE">Resultat der Verarbeitung des Gesamtarchivs</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:element name="dateiname" type="xsd:string"/> <xsd:element name="status" type="StatusTyp"/> <xsd:element name="fehler" type="xsd:string" minOccurs="0"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>


element **QuittungTyp/dateiname**

diagram	
namespace	http://ba.emawquit.types
type	xsd:string
properties	content simple
source	<pre><xsd:element name="dateiname" type="xsd:string"/></pre>


element **QuittungTyp/status**

element	<code><xsd:element name="status" type="StatusTyp"/></code>									
diagram										
namespace	http://ba.emawquit.types									
type	StatusTyp									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>OK</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>NOK</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	OK		enumeration	NOK	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	OK									
enumeration	NOK									
source	<code><xsd:element name="status" type="StatusTyp"/></code>									

element **QuittungTyp/fehler**

diagram	
namespace	http://ba.emawquit.types
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<code><xsd:element name="fehler" type="xsd:string" minOccurs="0"/></code>

complexType **VersionTyp**

diagram						
namespace	http://ba.emawquit.types					
used by	element	EmawQuittungTyp/version				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	version	xsd:string			1.00	
source	<pre><xsd:complexType name="VersionTyp"> <xsd:attribute name="version" type="xsd:string" fixed="1.00"/> </xsd:complexType></pre>					

attribute **VersionTyp/@version**

type	xsd:string
properties	fixed 1.00
source	<code><xsd:attribute name="version" type="xsd:string" fixed="1.00"/></code>

simpleType **StatusTyp**

namespace	http://ba.emawquit.types		
type	restriction of xsd:string		
properties	base	xsd:string	
used by	element	QuittungTyp/status	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	OK	
	enumeration	NOK	
source	<xsd:simpleType name="StatusTyp"> <xsd:restriction base="xsd:string">		

	<pre><xsd:enumeration value="OK"/> <xsd:enumeration value="NOK"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>
--	--